

EP1

食品级EPDM橡胶管

- 外层：耐老化合成橡胶，蓝色布纹
 - 中间：合成纤维编织网并嵌入螺旋钢丝增强
 - 内层：食品级EPDM合成橡胶，白色，光滑
- 温度：-40℃至120℃
- 颜色：蓝色

介质



特性



特性：
三元乙丙合成橡胶软管，不含邻苯二甲酸盐，耐磨损、耐臭氧、抗氧化，符合FDA 21 CFR 177.2600、1935/2004/CE。

应用：
用于低酒精度、非脂肪和非油性食品物料的输送和抽吸。

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	真空度 (bar)	弯曲半径 (mm)	重 量 (kg/m)	包装长度 (m)
EP1-019	19	30	10	30	0.9	80	0.67	40
EP1-025	25	36	10	30	0.9	100	0.87	40
EP1-032	32	44	10	30	0.9	140	0.96	40
EP1-038	38	50	10	30	0.9	160	1.2	40
EP1-050	51	64	10	30	0.9	200	1.65	40
EP1-063	63	77	10	30	0.9	240	2.48	40
EP1-076	76	90	10	30	0.9	320	2.77	40

总成产品长度可定制，配套316L不锈钢扣压式接头



法企公众号



服务微信

网址：<http://www.mgwflex.com>
邮箱：zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址：广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley