

EP3

食品级热水蒸汽软管

- 内层：EPDM橡胶，白色，食品级，平滑，镜面光滑。
- 增强层：多层合成纤维。
- 外层：EPDM橡胶，红色，抗磨损，耐大气侵蚀，平滑，布状表面。
- 温度范围：-40℃至+164℃。



产品认证



安全系数：
在温度95℃时工作压力为20 bar -爆破压力：3倍工作压力。
在温度164℃时工作压力为6 bar -爆破压力：10倍工作压力。

应用：
食品级橡胶软管,适用于进行温度达164℃的短时蒸汽消毒或热水清洗。
广泛用于确保乳制品行业或食品加工厂热水及蒸汽清洁过程中的安全作业。

物料号	内径 毫米/mm	壁厚 (mm)	工作压力		最小弯曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	每卷长度 (m)
			AT+164℃	AT+95℃			
EP3-010	10	5.0	6	20	75	0.27	40
EP3-013	13	6.0*	6	20	100	0.41	40
EP3-016	16	6.0	6	20	120	0.49	40
EP3-019	19	6.0	6	20	160	0.55	40
EP3-019	19	7.0*	6	20	160	0.68	40
EP3-025	25	6.0	6	20	200	0.68	40
EP3-025	25	7.5*	6	20	200	0.88	40
EP3-032	32	8.0	6	20	260	1.20	40
EP3-038	38	8.5	6	20	300	1.48	40
EP3-050	50	9.0	6	20	380	1.90	40



法企公众号



服务微信

网址: <http://www.mgwflex.com>
邮箱: zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址: 广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley