

Si2

网纹硅胶软管

- 具有极好弯曲性，可采用高温高压蒸汽消毒SIP清洗和高温高压清洗CIP。无嗅，无味，完全无毒，不含任何塑化剂和添加剂成分这些管通常是半透明的，可以观察到流体的动向。我们也可根据客户所需颜色来订制。
- 温度范围：-60℃至+200℃。



产品认证



特性：
内壁光滑、弯曲灵活、耐磨耐腐蚀、耐油、无毒、无卤、无软化剂、抗菌抗水解软管符合欧盟EU Regulations 1935/2004, 10/2011和1282/2011 原材料符合FDA 21 CFR 177.2600和1782010标准

应用：
铂金硫化硅胶软管采用中间聚脂编织，应用于低压输送液体，可进行SIP和CIP清洗，具有很好的抗压能力。产品通过大量的物理，化学和生物检测达到FDA CFR 177.2600不建议用于真空环境。

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	弯曲半径 (mm)	包装长度 (m)
SI2-006	6.35	13.2	9.3	28	40	20
SI2-007	7.93	15.0	7.7	23	45	20
SI2-009	9.52	16.6	7.0	21	55	20
SI2-012	12.70	20.3	5.7	17	70	20
SI2-015	15.87	24.5	4.3	13	85	20
SI2-019	19.05	27.9	3.7	11	95	20
SI2-022	22.22	31.3	3.3	10	110	20
SI2-025	25.40	34.5	3.0	9	135	20
SI2-031	31.75	40.8	2.3	7	160	20



法企公众号



服务微信

网址：<http://www.mgwflex.com>
邮箱：zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址：广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley