

Si5

FDA铂金硫化硅胶管

- 外层：VMQ硅胶，光滑，半透明
 - 中间：不锈钢丝和四层聚酯纤维增强
 - 内层：蠕动泵专用耐磨硅胶
-
- 温度：-40℃至200℃
 - 配件：316L不锈钢扣压式接头



产品认证



特性：
FDA认证，无毒无味，对溶液介质不分解任何气味和味道；
抗破裂、耐扭压，耐受极限温度、化学品、臭氧、射线、潮湿等环境侵蚀；可通过在线清洗（CIP）、在线蒸汽消毒（SIP）、射线灭菌、高压灭菌；
内衬材料选用进口SILICONE蠕动泵专用材料，对粉体摩擦系数高，特别适用于医药气流混设备，有很好的耐高温以及耐磨性。

应用：
广泛用于食品，化妆品和制药行业中液体或半液体的运输
真空条件下，软管工作效率和抗吸入能力强

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	爆破压力 (bar)	规格长度 (m)
Si5-013	13	24	5.5	52	0.48	11	6 or 10
Si5-016	16	27	5.5	60	0.56	10	6 or 10
Si5-019	19	30	5.5	66	0.71	10	6 or 10
Si5-025	25	36	5.5	86	0.83	9	6 or 10
Si5-032	32	43	5.5	110	1.10	8	6 or 10
Si5-038	38	49	5.5	130	1.39	7	6 or 10
Si5-051	51	62	5.5	200	1.80	6	6 or 10
Si5-063	63	74	5.5	250	2.15	5	6 or 10
Si5-076	76	87	5.5	350	2.83	4	6 or 10
Si5-102	102	113	5.5	500	3.68	2	6 or 10



法宝公众号



服务微信

网址：<http://www.mgwflex.com>
邮箱：zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址：广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley