

TFS1-A

特氟龙导电编织管

- 内管特性：聚四氟乙烯 (P. T. F. E) 耐高低温，耐腐蚀，抗老化，不粘。
- 增强结构：一层高强304&316钢丝编织
- 输送介质：高温油，高温水，高温蒸汽，强酸，强碱，石油，化工，食品，医药等各种流体。
- 外包编织层：涤纶，芳纶，玻璃纤维，尼龙，硅胶，PVC, PU, EPDM
- 温度：内管耐温-65℃-250℃。



产品认证



特性：低弯曲力，优良的耐化学性，提供各种金属材质的压接式接头，防静电导电内衬

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	弯曲半径 (mm)
TFS1-A	3.5	6.7	1	250	1000	16
TFS1-A	4.8	7.6	0.85	206	820	20
TFS1-A	6.4	9.4	0.85	187.5	750	27
TFS1-A	8	11.1	0.85	162.5	650	27
TFS1-A	10	13.1	0.85	130	520	33
TFS1-A	10.3	13.5	0.85	125	500	46
TFS1-A	12.7	16.2	1	112.5	450	66
TFS1-A	16	19.4	1	80	320	150
TFS1-A	19	23	1.2	70	280	226
TFS1-A	22.2	26.2	1.2	60	240	245
TFS1-A	25.4	29.8	1.5	50	200	300
TFS1-A	28	33	1.5	45	180	600
TFS1-A	32	38	2	38.75	155	700
TFS1-A	38	44	2	36	140	800
TFS1-A	50	56	2	30	120	700



法宝公众号



服务微信

网址：<http://www.mgwflex.cn>
邮箱：zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址：广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley