

TFS1

特氟龙编织管

- 内管特性：聚四氟乙烯 (P. T. F. E) 耐高低温，耐腐蚀，抗老化，不粘。
- 增强结构：一层高强304&316钢丝编织
- 输送介质：高温油，高温水，高温蒸汽，强酸，强碱，石油，化工，食品，医药等各种流体。
- 外包编织层：涤纶，芳纶，玻璃纤维，尼龙，硅胶，PVC, PU, EPDM
- 温度：内管耐温-65℃-250℃。



产品认证



特性：
低弯曲力，优良的耐化学性，提供各种金属材质的压接式接头

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	弯曲半径 (mm)
TFS1	3.5	6.7	1	250	1000	16
TFS1	4.8	7.6	0.85	206	820	20
TFS1	6.4	9.4	0.85	187.5	750	27
TFS1	8	11.1	0.85	162.5	650	27
TFS1	10	13.1	0.85	130	520	33
TFS1	10.3	13.5	0.85	125	500	46
TFS1	12.7	16.2	1	112.5	450	66
TFS1	16	19.4	1	80	320	150
TFS1	19	23	1.2	70	280	226
TFS1	22.2	26.2	1.2	60	240	245
TFS1	25.4	29.8	1.5	50	200	300
TFS1	28	33	1.5	45	180	600
TFS1	32	38	2	38.75	155	700
TFS1	38	44	2	36	140	800
TFS1	50	56	2	30	120	700



法宝公众号



服务微信

网址：<http://www.mgwflex.cn>
邮箱：zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址：广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley