

TFS2

特氟龙波纹编织管

- 内管特性：聚四氟乙烯 (P. T. F. E) 耐高低温，耐腐蚀，抗老化，不粘。
- 增强结构：一层高强304&316钢丝编织
- 输送介质：高温油，高温水，高温蒸汽，强酸，强碱，石油，化工，食品，医药等各种流体。
- 外包编织层：涤纶，芳纶，玻璃纤维，尼龙，硅胶，PVC, PU, EPDM
- 温度：内管耐温-65℃-260℃。



产品认证



特性：
低弯曲力，优良的耐化学性，提供各种金属材质的压接式接头，更小弯曲半径

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	爆破压力 (bar)	弯曲半径 (mm)
TFS2	5	10.5	0.6	130	520	10
TFS2	6.5	12.2	0.6	126	500	10
TFS2	8	13.3	0.7	112.5	450	15
TFS2	10	15.5	0.75	110	440	20
TFS2	13	19	0.8	88	350	25
TFS2	16	22.7	0.85	70	280	30
TFS2	19	27	1	65	260	60
TFS2	22.2	30	1	62.5	250	80
TFS2	25	34	1	57.5	230	85
TFS2	28	35.5	1.1	55	220	95
TFS2	32	43	1.1	55	220	100
TFS2	38	49.5	1.4	52.5	210	155
TFS2	50	63.5	2	50	200	200



法宝公众号



服务微信

网址：<http://www.mgwflex.cn>
邮箱：zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址：广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley