

UP1

UPE化学品排吸管

- 外层：耐老化三元乙丙橡胶，表面布纹
- 中间：高强度合成线绳，内置螺旋钢丝加强
- 内层：食品级超高分子量聚乙烯（UPE）
材质，白色，光滑
- 温度：-40℃至100℃
- 导电性能：外层 $R < 108 \Omega / \text{lg}$ 通过软管 $R < 109 \Omega$
- 适用标准：
EN 12115
USP
- 颜色：蓝色/黑色



介质



特性



特性：
可用于输送绝大多数的化学物质
内层材质符合FDA认证，在不超过140℃的情况下，可用蒸汽消毒30分钟
外胶具有优秀的耐污浊、耐老化、耐候、耐臭氧性能、耐磨损及耐腐蚀性能

应用：
广泛地配套在医药、化妆品、食品及精细化工等行业中各种固定或移动的设备上。可排吸几乎所有的腐蚀性化学品：强酸、高芳烃溶剂、氯化或氧化溶液和芳香族碳氢化合物等。

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	工作 压力(bar)	爆破 压力(bar)	耐负 压(bar)	弯曲 半径(mm)	重量 (kg/m)	包装 长度(m)
UP1-025	25	37	10	40	0.9	60	0.93	40
UP1-032	32	44	10	40	0.9	85	1.14	40
UP1-038	38	51	10	40	0.9	135	1.37	40
UP1-050	50	65.5	10	40	0.9	185	2.21	40
UP1-063	63	79	10	40	0.9	300	2.97	40
UP1-075	75	91	10	40	0.9	350	3.34	40

总成产品长度可定制，配套316L不锈钢扣压式接头



法企公众号



服务微信

网址：<http://www.mgwflex.com>
邮箱：zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址：广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley