

# M2 FRL 火车管

## 氯丁橡胶玻璃管

- 应用介质：无腐蚀性中温气体
- 压力Res：7000mmWS/mmWG至+2.5巴
- 内径最小/最大（mm）：10mm-400mm
- 管道长度最大值/最小值：100mm-40000mm
- 温度范围：-50℃至150℃



### 介质



### 特性



### 应用：

M2 FRL 火车管是一种轻质、阻燃、两层管道，由白色 FR 氯丁橡胶涂层玻璃织物和配套的内衬组成。该管道由镀铜钢丝构成，并配有光滑的白色氯丁橡胶外皮。该产品已通过 CE 认证，符合 E DIN 4 10281、NFP92501-M1、DIN 5510-2、EN 45545-2:2013+ A1:2015、ISO 5658-2、EN 5660-1 和 ISO 5659-2 标准。该管道特别适用于铁路行业，包括火车和货车 HVAC 系统。该管道还提供超轻螺旋选项

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)
M2 FRL 火车管	32	—	—	32	0,180	580	2,5
M2 FRL 火车管	34	—	—	34	0,187	580	2,4
M2 FRL 火车管	35	—	—	35	0,190	580	2,4
M2 FRL 火车管	36	—	—	36	0,195	560	2,4
M2 FRL 火车管	38	—	—	38	0,210	560	2,4
M2 FRL 火车管	39	—	—	39	0,219	560	2,4
M2 FRL 火车管	41	—	—	41	0,238	550	2,4
M2 FRL 火车管	44	—	—	44	0,255	550	2,4
M2 FRL 火车管	51	—	—	51	0,285	530	2,4
M2 FRL 火车管	55	—	—	55	0,315	530	2,3
M2 FRL 火车管	57	—	—	57	0,330	530	2,3
M2 FRL 火车管	60	—	—	60	0,343	460	2,3
M2 FRL 火车管	63	—	—	63	0,355	460	2,2



法宝公众号



服务微信

网址：<http://www.mgwflex.cn>  
邮箱：[zx@mgwflex.com](mailto:zx@mgwflex.com) [market@mgwflex.com](mailto:market@mgwflex.com)  
地址：广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004  
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)
M2 FRL 火车管	65	—	—	65	0, 370	460	2, 2
M2 FRL 火车管	70	—	—	70	0, 435	440	2, 2
M2 FRL 火车管	76	—	—	76	0, 470	440	2, 1
M2 FRL 火车管	80	—	—	80	0, 505	400	2, 1
M2 FRL 火车管	83	—	—	83	0, 510	400	2, 1
M2 FRL 火车管	90	—	—	90	0, 545	400	2, 0
M2 FRL 火车管	95	—	—	95	0, 570	400	2, 0
M2 FRL 火车管	102	—	—	102	0, 610	350	1, 8
M2 FRL 火车管	108	—	—	108	0, 735	300	1, 8
M2 FRL 火车管	110	—	—	110	0, 750	300	1, 7
M2 FRL 火车管	114	—	—	114	0, 785	280	1, 7
M2 FRL 火车管	120	—	—	120	0, 810	230	1, 6
M2 FRL 火车管	127	—	—	127	0, 860	210	1, 5
M2 FRL 火车管	130	—	—	130	0, 890	200	1, 4
M2 FRL 火车管	140	—	—	140	0, 945	180	1, 3
M2 FRL 火车管	152	—	—	152	1, 100	100	1, 1
M2 FRL 火车管	160	—	—	160	1, 150	90	0, 9
M2 FRL 火车管	165	—	—	165	1, 190	80	0, 8
M2 FRL 火车管	178	—	—	178	1, 280	70	0, 8
M2 FRL 火车管	203	—	—	203	1, 395	60	0, 6
M2 FRL 火车管	254	—	—	254	1, 785	40	0, 4
M2 FRL 火车管	305	—	—	305	2, 150	20	0, 2

依据要求可订制更多尺寸.



法宝公众号



服务微信

网址: <http://www.mgwflex.cn>

邮箱: [zx@mgwflex.com](mailto:zx@mgwflex.com) [market@mgwflex.com](mailto:market@mgwflex.com)

地址: 广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004

No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley