


TV1

热塑性TPV硫化橡胶管

- 内管特性：内壁平滑，耐化学性腐蚀，耐臭氧和紫外线
- 温度：内管耐温-40℃至+125℃
- 螺旋圈：采用钢螺旋增强



产品认证



特性：
具有极好弯曲性，采用钢螺旋增强，具有非常好的耐化学性和耐热性，用于抽取热空气和冷空气、气体和蒸汽，以及用于运输液体和松散材料，除其他外。粉末、颗粒、化学品、碱液、酸。

应用：
散装物料的转运、引起水解的介质传输、在通风系统中、用于废气抽取、用于抽取化学烟雾、用于提取热气体、适用于需要抗水解和抗微生物的应用、用于输送水

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	弯曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	工作压力 (bar)	真空 (bar)
TV1	25	30	30	0.2	0.90	-0.30
TV1	32	37	37	0.3	0.80	-0.30
TV1	35	41	41	0.3	0.70	-0.30
TV1	38	44	44	0.3	0.70	-0.30
TV1	40	46	46	0.3	0.60	-0.25
TV1	42	48	48	0.3	0.60	-0.25
TV1	45	51	51	0.3	0.50	-0.25
TV1	50	56	56	0.3	0.50	-0.25
TV1	55	61	61	0.4	0.50	-0.25
TV1	60	66	66	0.4	0.50	-0.25
TV1	63	69	69	0.5	0.40	-0.20
TV1	65	72	72	0.5	0.40	-0.20
TV1	70	75	76	0.5	0.40	-0.20
TV1	75	82	82	0.6	0.40	-0.15
TV1	80	88	88	0.6	0.40	-0.15
TV1	85	90	90	0.6	0.30	-0.15
TV1	90	93	93	0.6	0.30	-0.15



法宝公众号



服务微信

网址: <http://www.mgwflex.cn>
邮箱: zx@mgwflex.com market@mgwflex.com
地址: 广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley