MGW-Flex®

TV3

热塑性TPV硫化橡胶管

- 内管特性：内壁平滑，耐化学性腐蚀，耐臭氧和紫外线
- 温度：-40℃至+135℃
- 螺旋圈：采用钢螺旋增强

产品认证



特性：
由热塑性 TPV 硫化橡胶制成的厚壁柔性软管，采用钢螺旋增强，具有非常好的耐化学性和耐热性，用于抽取热空气和冷空气、气体和蒸汽，以及用于输送液体和松散材料等。粉末、颗粒、化学品、碱液、酸。

应用：
散装物料的转运、引起水解的介质传输、用于高温操作、在通风系统中、用于废气抽取、用于提取化学蒸气、用于输送颗粒、适用于需要抗水解和抗微生物的应用、用于输送水。

物料号	内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	弯曲半径 (mm)	重量 (kg/m)	工作压力 (bar)	真空 (bar)
TV3	25	32	47	0.3	1.3	-0.40
TV3	32	39	59	0.4	1.0	-0.35
TV3	35	43	65	0.4	0.9	-0.35
TV3	38	46	70	0.4	0.9	-0.35
TV3	40	48	72	0.4	0.9	-0.35
TV3	42	50	73	0.5	0.9	-0.30
TV3	45	53	80	0.5	0.9	-0.30
TV3	50	58	87	0.5	0.8	-0.30
TV3	55	63	95	0.6	0.8	-0.30
TV3	60	68	102	0.6	0.8	-0.25
TV3	63	71	109	0.7	0.8	-0.25
TV3	65	73	115	0.7	0.8	-0.25
TV3	70	78	120	0.8	0.8	-0.25
TV3	75	83	125	0.8	0.7	-0.25
TV3	80	88	135	0.9	0.7	-0.20
TV3	82	90	137	0.9	0.7	-0.20
TV3	85	93	145	0.9	0.6	-0.20

法宝公众号　服务微信

网址：http://www.mgwflex.cn
邮箱：zx@mgwflex.com　market@mgwflex.com
地址：广州市增城区宁西街创誉路74号平安硅谷A1栋4001-4004
No. 74 Chuangyu Road, Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou, 4001-4004, building a 1, Ping an Silicon Valley